




# BRC ROLLENKETTING RVS - DIN 8187 - ISO 606

## BRC ROLLER CHAINS SS - DIN 8187 - ISO 606

A-kwaliteit | "INOX AISI 304" | simplex 06B1 t/m 16B1 - duplex 06B2 t/m 16B2 - triplex 06B3 t/m 16B3

BRC Rollenkettingen DIN 8187 RVS hebben een werkt temperatuur van -20°C à 400°C



Ketting geproduceerd door een ISO 9001 - ISO 14001 & API 7F gecertificeerd bedrijf.

Voorgerekte kettingen (30%).

Verpakt per 5 meter.



### SIMPLEX

ISO	Code	p		b1	d2	d1	a2	g	Breukbelasting		q
		Steek							Min.	Gem.	
		mm	inch								
<b>06B1 SS</b>	47506100	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	6,6	6,9	0,40
<b>08B1 SS</b>	47508100	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	12,0	12,7	0,68
<b>10B1 SS</b>	47510100	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	15,0	16,8	0,91
<b>12B1 SS</b>	47512100	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	17,0	17,5	1,12
<b>16B1 SS</b>	47516100	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	40,0	41,0	2,59

### DUPLEX

ISO	Code	p		b1	d2	d1	a2	g	e	Breukbelasting		q
		Steek								Min.	Gem.	
		mm	inch									
<b>06B2 SS</b>	47506200	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	10,5	12,8	0,76
<b>08B2 SS</b>	47508200	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	22,0	24,4	1,31
<b>10B2 SS</b>	47510200	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	28,4	33,8	1,79
<b>12B2 SS</b>	47512200	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	33,3	35,6	2,22
<b>16B2 SS</b>	47516200	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	74,4	79,0	5,03

### TRIPLEX

ISO	Code	p		b1	d2	d1	a2	g	e	Breukbelasting		q
		Steek								Min.	Gem.	
		mm	inch									
<b>06B3 SS</b>	47506300	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	17,8	18,6	1,12
<b>08B3 SS</b>	47508300	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	30,6	31,8	1,94
<b>10B3 SS</b>	47510300	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	42,6	49,5	2,68
<b>12B3 SS</b>	47512300	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	50,0	52,2	3,32
<b>16B3 SS</b>	47516300	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	111,7	117,6	7,65

