

# GGG WIELEN

## GGG



### Eigenschappen:






- Hoog draagvermogen
- Duurzaam
- Extreem temperatuurbestendig
- Hoge rek bij breuk
- Lage rolweerstand
- Uitstekende chemische bestendigheid

### Kenmerken:

- GGG wielen:
- Gemaakt van speciaal grijs gietijzer met glijlager
- Netjes gegoten, ontbraamd en geverfd

Materiaal: gietijzer



Artikel	 Wiel Ø	 Breedte	 Asgat	 Buslengte	 Max (kg)
GGG-065-30-34-G07-blue Code: 80010063	65	30	7	34	150
GGG-080-35-39-G10-blue Code: 80010065	80	35	10	39	250
GGG-100-35-44-G12-blue Code: 80010069	100	35	12	40	350
GGG-125-35-49-G12-blue Code: 80010074	125	35	12	49	450
GGG-150-50-58-G15-blue Code: 80010081	150	50	15	58	650
GGG-160-50-58-G15-blue Code: 80010084	160	50	15	58	700
GGG-200-50-58-G20-blue Code: 80010086	200	50	20	58	1,000
GGG-250-60-65-G25-blue Code: 80010091	250	60	25	65	1,250

# GGG WIELEN

**GGG**  
tot 1250 kg  
smeedbare  
huizing HS



Kenmerken:

- Wielenserie CI:
- Gemaakt van hoogwaardig gesmeed gietijzer, gelakt
- Hittebestendig: tot + 180 °C
- Zwenkvork met dubbel kogellager
- Zeer taai en uitstekende weerstand
- Behuizing kan worden gesmeerd



Materiaal: gietijzer

Zwenkwiel	Bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	Max (kg)
L-CI-GGG-080-G-3 Code: 80010017	B-CI-GGG-080-G Code: 80011585	80	35	110	30	115 x 80	90 x 55	8	250
L-CI-GGG-100-G-3 Code: 80010018	B-CI-GGG-100-G Code: 80011587	100	35	135	35	145 x 100	115 x 70	10	350
L-CI-GGG-125-G-3 Code: 80010019	B-CI-GGG-125-G Code: 80011588	125	35	162	40	155 x 105	125 x 75	10	450
L-CI-GGG-150-G-3 Code: 80010020	B-CI-GGG-150-G Code: 80011590	150	50	200	50	175 x 125	145 x 95	10	650
L-CI-GGG-200-G-3 Code: 80010022	B-CI-GGG-200-G Code: 80011591	200	50	260	60	225 x 145	184 x 104	14	1,000
L-CI-GGG-250-G-3 Code: 80010024	B-CI-GGG-250-G Code: 80011592	250	60	320	62	225 x 145	185 x 105	14	1,250



# SPG WIELEN

## SPG glijlager



**Notitie:**  
De coating is geen permanente verlaag maar eerder een beschermende coating

- Kenmerken:**
- SPG-wielserie:
  - gemaakt van speciaal grijs gietijzer met glijlager
  - wielflens en loopvlak zijn netjes gecoat
  - loopvlak naar de as ca. 3 ° helling
  - ook verkrijgbaar met cilindrisch loopvlak
  - ook leverbaar met spiebaan volgens DIN 6885 voor aandrijving
  - solide en stevige constructie

Materiaal: gietijzer



Artikel	Flens ø	Draagvlak	Breedte met flens	Breedte zonder flens	Buslengte	Bus ø	Asgat ø	max (kg)
SPG-050-32-32-G15 Code: 80023920	62	50	32	26	32	50	15	400
SPG-075-40-47-G20 Code: 80023921	100	75	40	30	47	62	20	700
SPG-100-46-52-G20 Code: 80023922	125	100	46	36	52	62	20	800
SPG-125-46-52-G20 Code: 80023923	145	125	46	36	52	62	20	900
SPG-150-46-52-G20 Code: 80023924	175	150	46	36	52	62	20	1,000
SPG-180-48-52-G30 Code: 80023925	210	180	48	38	52	65	30	1,200
SPG-200-57-60-G30 Code: 80023926	230	200	57	40	60	87	30	1,500
SPG-250-63-70-G40 Code: 80023928	300	250	63	51	70	91	40	2,000

# SPG WIELEN

## SPG kogellager



**Notitie:**  
De coating is geen permanente verlaag maar eerder een beschermende coating

- Kenmerken:**
- SPG Kula wiel serie:
  - gemaakt van speciaal grijs gietijzer met kogellager
  - wielens en loopvlak zijn netjes gecoat
  - loopvlak naar de as ca. 3 ° helling
  - ook verkrijgbaar met cilindrisch loopvlak
  - solide en stevige constructie

Materiaal: gietijzer



Artikel	Flens ø	Draagvlak	Breedte met flens	Breedte zonder flens	Buslengte	Bus ø	Asgat ø	max (kg)
SPG-050-32-32-K15 Code: 80023937	62	50	32	26	32	50	15	400
SPG-075-40-47-K20 Code: 80023938	100	75	40	30	47	62	20	700
SPG-100-46-52-K20 Code: 80023940	125	100	46	36	52	62	20	800
SPG-125-46-52-K20 Code: 80023942	145	125	46	36	52	62	20	900
SPG-150-46-52-K20 Code: 80023943	175	150	46	36	52	62	20	1,000
SPG-150-46-52-K20-AD162 Code: 80023944	162	150	46	36	52	62	20	1,000
SPG-180-48-52-K20 Code: 80023946	210	180	48	38	52	65	20	1,200
SPG-200-57-60-K25 Code: 80023947	230	200	57	40	60	87	25	1,500
SPG-200-80-90-K40 Code: 80023950	230	200	80	62	90	110	40	3,000
SPG-250-65-70-K30 Code: 80023952	300	250	65	50	70	90	30	2,000
SPG-250-65-70-K40 Code: 80023954	300	250	65	50	70	110	40	3,000

# SPG WIELEN

## SPG kogellager



Behuizing:  
▪ zwaar gelast staal  
constructie, verzinkt

- Kenmerken
- zwenkwielen serie HB / SPG:
  - met SPG kogellagerwiel
  - gemaakt van speciaal grijs gietijzer met kogellager
  - wielens en lopend loopvlak netjes gecoat
  - loopvlak naar as op ca. 3 ° helling
  - cilindrisch loopvlak is ook optioneel verkrijgbaar

Materiaal: gietijzer



Artikel	Flens ø	Draagvlak	Breedte met flens	Plaat afmetingen	H - H gaten	Gat ø	max (kg)
B-HB-SPG-100-K Code: 80015385	125	100	46	135 x 110	105 x 80	11	400
B-HB-SPG-125-K Code: 80015386	145	125	46	135 x 110	105 x 80	11	500
B-HB-SPG-150-K Code: 80015387	175	150	46	135 x 110	105 x 80	11	700
B-HB-SPG-200-K Code: 80015388	230	200	57	135 x 110	105 x 80	11	1,100

