

HDK WIELEN

HDK
Hitte bestendig








Eigenschappen:
• Extreem temperatuur
bestendig: -40 ° C tot + 250 ° C

Kenmerken:
• HDK-wielen:
• Kunststof wielkast, zwart, met
glijlagers

Opmerking:
Deze wielen zijn niet helemaal
geschikt voor het overschrijden
van drempels en voor gebruik op
oneffen vloeren.

Materiaal: kunststof



Artikel	 Wiel Ø	 Breedte	 Asgat	 Buslengte	 Max (kg)
HDK-080-33-40-G12 Code: 80016807	80	33	12	40	150
HDK-100-34-40-G12 Code: 80016809	100	34	12	40	160
HDK-125-40-48-G15 Code: 80016814	125	40	15	48	180
HDK-150-50-58-G20 Code: 80016818	150	50	20	58	250
HDK-200-52-58-G20 Code: 80016822	200	52	20	58	300



HDK WIELEN

HDK

Hitte bestendig
tot 300 kg
standaard huizing IT



Kenmerken:

- Zwenkwieien serie IT:
- Plaatstalen behuizing, glanzend verzinkt
- Zwenkvork met dubbel kogellager
- Zonder plastic afdichting in de vork
- Met temperatuurbestendig vet

Materiaal: staal



Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	Max (kg)
L-IT-HDK-080-G-3 Code: 80030244	L-IT-HDK-080-G-3-DSN Code: 80030249	B-IT-HDK-080-G Code: 80030254	80	33	108	36	100 x 80	80 x 60	9	90
L-IT-HDK-100-G-3 Code: 80030245	L-IT-HDK-100-G-3-DSN Code: 80030250	B-IT-HDK-100-G Code: 80030255	100	34	128	36	100 x 80	80 x 60	9	110
L-IT-HDK-125-G-3 Code: 80030246	L-IT-HDK-125-G-3-DSN Code: 80030251	B-IT-HDK-125-G Code: 80030256	125	38	158	41	117 x 85	80 x 60	9	150
L-IT-HDK-150-G-3 Code: 80030247	L-IT-HDK-150-G-3-DSN Code: 80030252	B-IT-HDK-150-G Code: 80030257	150	50	202	46	133 x 106	105 x 80	12	200
L-IT-HDK-200-G-3 Code: 80030248	L-IT-HDK-200-G-3-DSN Code: 80030253	B-IT-HDK-200-G Code: 80030258	200	52	239	54	140 x 110	105 x 80	12	300



HGK WIELEN

HGK Hitte bestendig



Eigenschappen:

- Niet-strepend
- Permanent elastisch
- Extreem temperatuur bestendig: -60 ° C tot + 250 ° C

Kenmerken:

- HGK wielen:
- Kern van kunststof, zwart, met glij- of kogellager
- Rubberen loopvlak, rood

Opmerking:

Het opgegeven draagvermogen wordt met ca. 30% verminderd wanneer max. opwarmingsniveau is bereikt.



Materiaal kast: kunststof

Artikel	Wiel Ø	Breedte	Asgat Ø	Buslengte	Max (kg)
HGK-080-30-39-G12-red Code: 80034413	80	30	12	39	40
HGK-100-30-38-G12-red Code: 80016811	100	30	12	38	60
HGK-125-30-38-G12-red Code: 80016816	125	30	12	38	80
HGK-150-40-58-K20-red Code: 80033075	150	40	20	58	100
HGK-200-50-59-G20-black Code: 80080034	200	50	20	59	200

HGK Hitte bestendig tot 100 kg standaard huizing IT



Kenmerken:

- Zwenkwielen serie IT:
- Plaatstalen behuizing, glanzend verzinkt
- Zwenkvork met dubbel kogellager
- Zonder plastic afdichting in de vork
- Met temperatuur bestendig vet



Materiaal: polyamide

Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Bokwiel	Wiel Ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat Ø	Max (kg)
L-IT-HGK-100-G-3 Code: 80030259	L-IT-HGK-100-G-3-DSN Code: 80030261	B-IT-HGK-100-G Code: 80030263	100	30	128	36	100 x 80	80 x 60	9	60
L-IT-HGK-125-G-3 Code: 80030260	L-IT-HGK-125-G-3-DSN Code: 80030262	B-IT-HGK-125-G Code: 80030264	125	30	155	41	100 x 80	80 x 60	9	80
L-IT-HGK-150-K-3 Code: 80032862	L-IT-HGK-150-G-3-DSN Code: 80040652	B-IT-HGK-150-K Code: 80032863	150	40	202	46	130 x 106	105 x 80	11	100

HGK WIELEN

HGK

Hitte bestendig
tot 80 kg
roestvrije huizing IV



Kenmerken:

- Zwenkwielen serie IV:
- Standaard roestvrijstalen behuizing
- Vorkkop met dubbel kogellager
- Alle gemonteerde onderdelen zijn resistent tegen roesten en zuur

Materiaal: polyamide



Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	Max (kg)
L-IV-HGK-100-G-3 Code: 80023430	L-IV-HGK-100-G-3-DSN Code: 80023431	B-IV-HGK-100-G Code: 80023298	100	30	128	32	100 x 80	80 x 60	9	60
L-IV-HGK-125-G-3 Code: 80023432	L-IV-HGK-125-G-3-DSN Code: 80023433	B-IV-HGK-125-G Code: 80023299	125	30	155	32	100 x 80	80 x 60	9	100



HGK

Hitte bestendig
tot 100 kg
roestvrije huizing IV



Kenmerken:

- Zwenkwielen serie IV:
- Standaard roestvrijstalen behuizing
- Vorkkop met dubbel kogellager
- Alle gemonteerde onderdelen zijn resistent tegen roesten en zuur

Materiaal: polyamide



Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Gat ø	Max (kg)
L-IV-HGK-100-G-1 Code: 80034185	L-IV-HGK-100-G-1-DSN Code: 80035735	100	30	128	32	12	60
L-IV-HGK-125-G-1 Code: 80036981	L-IV-HGK-125-G-1-DSN Code: 80037325	125	30	155	32	12	80
L-IV-HGK-150-K-1 Code: 80035009	L-IV-HGK-150-K-1-DSN Code: 80035010	150	40	192	52	12	100

