

SGS WIELEN

SGS



Eigenschappen:

- loopt rustig
- betaalbaar
- absorbeert trillingen
- ook leverbaar in grijze wielen

Kenmerken:

- SGS wielen :
- kern van plaatstaal met rollager
- loopvlak van geurloze standaard banden, zwart, ~ 80°- 85° Shore A



Materiaal wiel: rubber

Artikel	Wiel ∅	Breedte	Asgat	Buslengte	max (kg)
SGS-080-25-40-R12 Code: 80013140	80	25	12	40	50
SGS-100-30-40-R12 Code: 80013149	100	30	12	40	70
SGS-125-38-50-R15 Code: 80013159	125	38	15	50	100
SGS-140-37-49-R20 Code: 80013181	140	37	20	49	120
SGS-160-40-60-R20 Code: 80013190	160	40	20	60	135
SGS-180-50-60-R20 Code: 80013224	180	50	20	60	170
SGS-200-50-60-R20 Code: 80013231	200	50	20	60	205
SGS-225-55-58-R20 Code: 80013254	225	55	20	58	250
SGS-250-60-75-R25 Code: 80013257	250	60	25	75	295
SGS-280-70-75-R25 Code: 80013325	280	70	25	75	385

SGS WIELEN

SGS
tot 385 kg
standaard huizing
IS, IL



Kenmerken:

- zwenkwiel series IS, IL:
- standaard plaatstalen behuizing, verzinkt
- vork met dubbel kogellager
- afdichting met geïntegreerde kogelafstandhouder



Materiaal wiel: rubber

zwenkwiel	zwenkwiel met rem	bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	max (kg)
L-IS-SGS-080-R-3 Code: 80029261	L-IS-SGS-080-R-3-DSN Code: 80029266	B-IS-SGS-080-R Code: 80029271	80	25	100	36	105 x 80	80 x 60	9	50
L-IS-SGS-100-R-3 Code: 80029262	L-IS-SGS-100-R-3-DSN Code: 80029267	B-IS-SGS-100-R Code: 80029272	100	30	125	38	105 x 80	80 x 60	9	70
L-IS-SGS-100-R-3-GP Code: 80033570	L-IS-SGS-100-R-3-DSN-GP Code: 80040514	B-IS-SGS-100-R-GP Code: 80032436	100	30	128	46	135 x 110	105 x 80	11	70
L-IS-SGS-125-R-3 Code: 80029263	L-IS-SGS-125-R-3-DSN Code: 80029268	B-IS-SGS-125-R Code: 80029273	125	38	155	38	105 x 80	80 x 60	9	100
L-IS-SGS-125-R-3-GP Code: 80035811	L-IS-SGS-125-R-3-DSN-GP Code: 80040070	B-IS-SGS-125-R-GP Code: 80040071	125	38	155	48	135 x 110	105 x 80	11	100
L-IS-SGS-140-R-3 Code: 80029818	L-IS-SGS-140-R-3-DSV Code: 80029819	B-IS-SGS-140-R Code: 80029820	140	37	173	46	115 x 85	80 x 60	9	120
L-IS-SGS-160-R-3 Code: 80029264	L-IS-SGS-160-R-3-DSN Code: 80029269	B-IS-SGS-160-R Code: 80029274	160	40	190	52	135 x 110	105 x 80	11	135
L-IS-SGS-180-R-3 Code: 80029821	L-IS-SGS-180-R-3-DSN Code: 80029822	B-IS-SGS-180-R Code: 80029823	180	50	210	53	135 x 110	105 x 80	11	170
L-IS-SGS-200-R-3 Code: 80029265	L-IS-SGS-200-R-3-DSN Code: 80029270	B-IS-SGS-200-R Code: 80029275	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	205
L-IS-SGS-225-R-3 Code: 80013442	L-IS-SGS-225-R-3-DSV Code: 80013443	B-IS-SGS-225-R Code: 80013733	225	55	250	53	135 x 110	105 x 80	11	250
L-IS-SGS-250-R-3 Code: 80034347	L-IS-SGS-250-R-3-DSV Code: 80013455	B-IS-SGS-250-R Code: 80013739	250	60	290	66	135 x 110	105 x 80	11	275
L-IS-SGS-280-R-3 Code: 80013462	L-IS-SGS-280-R-3-DSV Code: 80013463	B-IS-SGS-280-R Code: 80013743	280	70	320	72	200 x 160	160 x 120	14	385

SGS WIELEN

SGS
tot 205 kg
standaard huizing
IS, IL



Kenmerken:

- zwenkwiel series IS, IL:
- plaatstalen behuizing, verzinkt
- vork met dubbel kogellager
- afdichting met geïntegreerde kogelafstandhouder

Materiaal wiel: rubber
Materiaal kern: aluminium



zwenkwiel	zwenkwiel met rem	 Wiel ø	 Breedte	 Hoogte	 zwenk gaffel uitslag	 Gat ø	 max (kg)
L-IS-SGS-080-R-1 Code: 80030271	L-IS-SGS-080-R-1-DSN Code: 8030276	80	25	99	36	12	50
L-IS-SGS-100-R-1 Code: 80030272	L-IS-SGS-100-R-1-DSN Code: 80030277	100	30	124	38	12	70
L-IS-SGS-125-R-1 Code: 80030273	L-IS-SGS-125-R-1-DSN Code: 80030278	125	38	154	38	12	100
L-IS-SGS-160-R-1 Code: 80030274	L-IS-SGS-160-R-1-DSN Code: 80030279	160	40	190	52	12	135
L-IS-SGS-200-R-1 Code: 80030275	L-IS-SGS-200-R-1-DSN Code: 80030280	200	50	235	54	12	205



SEV WIELEN

SEV



Eigenschappen:






- loopt stil
- duurzaam
- absorbeert trillingen
- schokbestendig

Kenmerken:

- super elastische SE wiel serie
- super elastische banden op stalen velg
- 3-componentenbanden bestaande uit bandenhiel, tussenkussen en loopvlak.

Materiaal wiel: rubber



Artikel	 Wiel Ø	 Breedte	 Asgat	 Buslengte	 max (kg)
SEV-3.00-4-75-K25 Code: 80032416	250	80	25	75	260
SEV-3.00-4-100-K25 Code: 80031749	250	80	25	100	260
SEV-4.00-8-90-K25 Code: 80032445	405	105	25	90	950
SEV-4.00-8-90-K30 Code: 80034781	405	105	30	90	950



SEV WIELEN

SEV

tot 520 kg
zware uitvoering
HL

Kenmerken:

- zwenkwiel series HB:
- zware gelaste stalen constructie, verzinkt
- vork met axiale rib kogellager en kogellager, kunnen worden gesmeerd
- middelste pen geschroefd en vastgezet



Materiaal wiel: rubber

zwenkwiel	zwenkwiel met rem	bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	max (kg)
	L-IP-SEV-3.00-4-K-DSV Code: 80035816	B-IP-SEV-3.00-4-K Code: 8035859	250	85	305	70	175 x 175	140 x 140	15	260
L-HB-SEV-3.00-4-K-3 Code: 80034766	LH-SEV-3.00-4-K-DSV Code: 80040754	B-HB-SEV-3.00-4-K Code: 80035509	250	85	305	70	175 x 140	140 x 105	15	260
L-HD-SEV-3.00-4-K-3 Code: 80037085			250	85	305	70	175 x 140	140 x 105	15	520

