



VIERPUNTS FLENSLAGERBLOKKEN PTI

FOUR BOLT FLANGE UNITS PTI

Gegoten lagerblokken / FWS 30 U Spec. - FWS 70 U Spec.

FWS U Spec.

Achterkant dubbel afgedicht.
Twee vetnippels voor lager en voor
vetreservoir tussen lager en afdichting.



Materiaal: gietijzeren behuizing, radiale insert kogellager, dubbele afdichting

Type	Code	Afmetingen (mm)										Draagkrachten (N)		(kg)	
		d	L	J	K	H	H ₁	H ₂	Z _{h9}	x	Dynamisch c	Statisch c ₀	Lagertype	Gewicht	Kap
FWS 30 U Spec.	310049206	30	108	82,5	11,5	16,0	32,0	55,5	95	14,0	19500	11300	UC 206	1,8	KASK 06
FWS 40 U Spec.	310049208	40	130	102,0	14,0	18,0	37,0	70,2	115	15,8	32500	19800	UC 208	3,3	KASK 08
FWS 50 U Spec.	310049210	50	143	111,0	14,0	16,5	47,5	66,5	81	5,5	35000	23200	UC 210	3,2	KASK 10
FWS 60 U Spec.	310049212	60	175	143,0	18,0	19,5	53,0	87,7	145	14,5	52000	36000	UC 212	6,3	-
FWS 65 U Spec.	310049213	65	187	149,0	19,0	22,0	50,0	83,2	159	13,5	57200	40000	UC 213	7,9	-
FWS 70 U Spec.	310049214	70	188	150,0	20,0	23,0	60,0	96,0	159	13,5	62000	44000	UC 214	8,2	-