

# GPSK WIELEN

## GPSK



- Eigenschappen:
- Minimale impact op de vloer
  - Absorbeert trillingen
  - Lage rolweerstand op oneffen vloeren

- Kenmerken:
- GPSK-wielen:
  - Kunststof wielkern met kogel- en rollagers
  - Loopvlak gemaakt van geëxpandeerd (schuim) polyurethaan
  - Het alternatief voor luchtbanden

Materiaal kern: polyurethaan  
Materiaal wiel: foam



Artikel	Wiel Ø	Breedte	Asgat Ø	Buslengte	Max (kg)
GPSK-100-30-37-K08 Code: 80022714	100	30	8	37	60
GPSK-125-30-34-K08 Code: 80022715	125	30	8	34	75
GPSK-150-30-50-K08 Code: 80036949	150	30	8	50	75
GPSK-175-30-60-K08 Code: 80022717	175	30	8	60	75
GPSK-200-50-60-K08 Code: 80036950	200	50	8	60	100
GPVK-245-85-75-R20 Code: 80037214	245	85	20	75	125
GPSK-260-85-75-R20 Code: 80022720	260	85	20	75	200
GPVK-400-90-100-G13-black Code: 80034298	400	90	12,7	100	200

# GPSKWIELEN

**GPSK**  
tot 200 kg  
standaard huizing  
AH, IP



Kenmerken:

- Zwenkwieien serie AH, IP:
- Plaatstalen behuizing, verzinkt
- Zwenkvork met dubbel kogellager
- Afdichting met geïntegreerde kogelafstandhouder

Materiaal kern: polyurethaan  
Materiaal wiel: foam



Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	Max (kg)
L-AH-GPSK-100-K-3 Code: 80018576	L-AH-GPSK-100-K-3-DSN Code: 80018577	B-AH-GPSK-100-K Code: 80015133	100	30	138	39	77 x 67	59 x 50	9	60
L-AH-GPSK-125-K-3 Code: 80018580	L-AH-GPSK-125-K-3-DSN Code: 80018581	B-AH-GPSK-125-K Code: 80015134	125	30	161	42	77 x 67	59 x 50	9	75
L-AH-GPSK-150-K-3 Code: 80018584	L-AH-GPSK-150-K-3-DSN Code: 80018585	B-AH-GPSK-150-K Code: 80012621	150	30	188	48	77 x 67	58 x 49	9	75
L-IL-GPSK-200-K-3 Code: 80018588	L-IL-GPSK-200-K-3-DSN Code: 80018589	B-IL-GPSK-200-K Code: 80015135	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	10,9	100
L-IP-GPVK-245-R-3 Code: 80030311	L-IP-GPVK-245-R-3-DSV Code: 80030313	B-IP-GPSK-245-R Code: 80030314	245	85	288	70	175 x 175	140 x 140	14	125
L-IP-GPSK-260-R-3 Code: 80018590	L-IP-GPSK-260-R-3-DSV Code: 80018592	B-IP-GPSK-260-R Code: 80015136	260	85	295	70	175 x 175	140 x 140	14	200
L-IP-GPVS-400-R-3 Code: 80030312		B-IP-GPSK-400-R Code: 80030315	400	100	458	75	150 x 150	125 x 125	10,5	200

# GPSKWIELEN

**GPSK**  
tot 200 kg  
zware huizing  
AH, IP



Kenmerken:

- Zwenkwielen serie AH, IP:
- Plaatstalen behuizing, verzinkt
- Zwenkvork met dubbel kogellager
- Afdichting met geïntegreerd bal afstandhouder

Materiaal kern: polyurethaan  
Materiaal wiel: foam



Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Wiel Ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Gat Ø	Max (kg)
L-AH-GPSK-100-K-1 Code: 80018578	L-AH-GPSK-100-K-1-DSN Code: 80018579	100	30	135	39	12	60
L-AH-GPSK-125-K-1 Code: 80018582	L-AH-GPSK-125-K-1-DSN Code: 80018583	125	30	158	42	12	75
L-AH-GPSK-150-K-1 Code: 80018586	L-AH-GPSK-150-K-1-DSN Code: 80018587	150	30	184	48	12	75
L-IL-GPSK-200-K-1 Code: 80034709	L-IL-GPSK-200-K-1-DSN Code: 80035486	200	50	235	54	12	100



# GPVS WIELEN

## GPVS



### Eigenschappen:

- Laag gewicht
- Minimale impact op de vloer
- Absorbeert trillingen
- Lage rolweerstand op oneffen vloeren

### Kenmerken:

- GPVS (PU / R) wielenserie met stalen velgen:
- Gemaakt van EVA-copolymeer met rollagers of kogellagers
- Het goede comfort van luchtbanden gecombineerd met de weerstand van massief rubberen wielen
- Verkrijgbaar in zwart

Materiaal kern: staal  
Materiaal wiel: EVA-copolymeer



Artikel	Wiel Ø	Breedte	Asgat	Gat Ø	Buslengte	Max (kg)
GPVS-400-90-75-R25 Code: 80037262	400	90	25	50	75	200
GPVS-400-90-75-K25 Code: 80037680	400	90	25	50	75	200

