



# RADIALE GEWRICHTSLAGERS SPHERICAL PLAIN RADIAL BEARINGS

GE..DO / GE..DO-2RS

Onderhoudsplichtig (GE..ES / GE..ES-2RS)

RVS op aanvraag



## Staal/staal - zonder afdichting

Type	Code	d	d <sup>k</sup>	B	C	D	Alpha°	d a max	D a min	r 1s min	r 2s min	Dyn. Cr (KN)	Stat. Co (KN)	Kg m
GE 5 DO	15018005	5	10	6	4	14	13	7	-	-	-	3	17	0,0038
GE 6 DO	15018006	6	10	6	4	14	13	8	9,6	0,3	0,3	3	17	0,004
GE 8 DO	15018008	8	13	8	5	16	15	10,2	12,5	0,3	0,3	6	28	0,007
GE 10 DO	15018010	10	16	9	6	19	12	13,2	15,5	0,3	0,3	8	41	0,011
GE 12 DO	15018012	12	18	10	7	22	11	14,9	17,5	0,3	0,3	11	54	0,016
GE 15 DO	15018015	15	22	12	9	26	8	18,4	21	0,3	0,3	27	85	0,026
GE 16 DO	15018016	16	25	14	10	30	10	20,7	24	0,3	0,3	21	106	0,043
GE 17 DO	15018017	17	25	14	10	30	10	20,7	24	0,3	0,3	21	106	0,039
GE 20 DO	15018020	20	29	16	12	35	9	24,1	27,5	0,3	0,3	30	146	0,061
GE 25 DO	15018025	25	35,5	20	16	42	7	29,3	33	0,6	0,6	48	240	0,11
GE 30 DO	15018030	30	40,7	22	18	47	6	34,2	38	0,6	0,6	62	310	0,14
GE 35 DO	15018035	35	47	25	20	55	6	39,7	44,5	0,6	1	80	400	0,22
GE 40 DO	15018040	40	53	28	22	62	7	45	51	0,6	1	100	500	0,3
GE 45 DO	15018045	45	60	32	25	68	7	50,7	57	0,6	1	127	640	0,41
GE 50 DO	15018050	50	66	35	28	75	6	55,9	63	0,6	1	156	780	0,53
GE 60 DO	15018060	60	80	44	36	90	6	66,8	75	1	1	245	1220	1
GE 70 DO	15018070	70	92	49	40	105	6	77,8	87	1	1	315	1560	1,5
GE 80 DO	15018080	80	105	55	45	120	6	89,4	99	1	1	400	2000	2,2
GE 90 DO	15018090	90	115	60	50	130	5	98,1	108	1	1	490	2450	2,7
GE 100 DO	15018100	100	130	70	55	150	7	109,5	123	1	1	610	3050	4,3
GE 110 DO	15018110	110	140	70	55	160	6	121,2	134	1	1	655	3250	4,7
GE 120 DO	15018120	120	160	85	70	180	6	135,5	150	1	1	950	4750	8
GE 140 DO	15018140	140	180	90	70	210	7	155,8	173	1	1	1080	5400	11
GE 160 DO	15018160	160	200	105	80	230	8	170,2	191	1	1	1370	6800	14
GE 180 DO	15018180	180	225	105	80	260	6	198,9	219	1,1	1,1	1530	7650	18,2
GE 200 DO	15018200	200	250	130	100	290	7	213,5	239	1,1	1,1	2120	10600	28,3
GE 220 DO	15018220	220	275	135	100	320	8	239,5	267	1,1	1,1	2320	11600	35,4
GE 240 DO	15018240	240	300	140	100	340	8	265,3	295	1,1	1,1	2550	12700	39,4
GE 260 DO	15018260	260	325	150	110	370	7	288,3	319	1,1	1,1	3050	15300	51,1
GE 280 DO	15018280	280	350	155	120	400	6	313,8	342	1,1	1,1	3550	18000	64,6
GE 300 DO	15018300	300	375	165	120	430	7	336,7	370	1,1	1,1	3800	19000	77,3

## Staal/staal - met afdichting

Type	Code	d	d <sup>k</sup>	B	C	D	Alpha°	d a max	D a min	r 1s min	r 2s min	Dyn. Cr (KN)	Stat. Co (KN)	Kg m
GE 15 DO-2RS	15019015	15	22	12	9	26	8	18,4	21	0,3	0,3	27	85	0,026
GE 16 DO-2RS	15019016	16	25	14	10	30	10	20,7	24	0,3	0,3	21	106	0,043
GE 17 DO-2RS	15019017	17	25	14	10	30	10	20,7	24	0,3	0,3	21	106	0,039
GE 20 DO-2RS	15019020	20	29	16	12	35	9	24,1	27,5	0,3	0,3	30	146	0,061
GE 25 DO-2RS	15019025	25	35,5	20	16	42	7	29,3	33	0,6	0,6	48	240	0,11
GE 30 DO-2RS	15019030	30	40,7	22	18	47	6	34,2	38	0,6	0,6	62	310	0,14
GE 35 DO-2RS	15019035	35	47	25	20	55	6	39,7	44,5	0,6	1	80	400	0,22
GE 40 DO-2RS	15019040	40	53	28	22	62	7	45	51	0,6	1	100	500	0,3
GE 45 DO-2RS	15019045	45	60	32	25	68	7	50,7	57	0,6	1	127	640	0,41
GE 50 DO-2RS	15019050	50	66	35	28	75	6	55,9	63	0,6	1	156	780	0,53
GE 60 DO-2RS	15019060	60	80	44	36	90	6	66,8	75	1	1	245	1220	1
GE 70 DO-2RS	15019070	70	92	49	40	105	6	77,8	87	1	1	315	1560	1,5
GE 80 DO-2RS	15019080	80	105	55	45	120	6	89,4	99	1	1	400	2000	2,2
GE 90 DO-2RS	15019090	90	115	60	50	130	5	98,1	108	1	1	490	2450	2,7
GE 100 DO-2RS	15019100	100	130	70	55	150	7	109,5	123	1	1	610	3050	4,3
GE 110 DO-2RS	15019110	110	140	70	55	160	6	121,2	134	1	1	655	3250	4,7
GE 120 DO-2RS	15019120	120	160	85	70	180	6	135,5	150	1	1	950	4750	8
GE 140 DO-2RS	15019140	140	180	90	70	210	7	155,8	173	1	1	1080	5400	11
GE 160 DO-2RS	15019160	160	200	105	80	230	8	170,2	191	1	1	1370	6800	14
GE 180 DO-2RS	15019180	180	225	105	80	260	6	198,9	219	1,1	1,1	1530	7650	18,2
GE 200 DO-2RS	15019200	200	250	130	100	290	7	213,5	239	1,1	1,1	2120	10600	28,3
GE 220 DO-2RS	15019220	220	275	135	100	320	8	239,5	267	1,1	1,1	2320	11600	35,4
GE 240 DO-2RS	15019240	240	300	140	100	340	8	265,3	295	1,1	1,1	2550	12700	39,4
GE 260 DO-2RS	15019260	260	325	150	110	370	7	288,3	319	1,1	1,1	3050	15300	51,1
GE 280 DO-2RS	15019280	280	350	155	120	400	6	313,8	342	1,1	1,1	3550	18000	64,6
GE 300 DO-2RS	15019300	300	375	165	120	430	7	336,7	370	1,1	1,1	3800	19000	77,3