

## Insert SA met excentering



Lager nr.	Maten in mm									Belasting kg	
	d	C	D	n	Bi	d3	G	B5	ds	Dyn.C	Statisch Co
SA201	12	12	40	6	28,6	28,6	5	13,5	M6x1	960	480
SA202	15	12	40	6	28,6	28,6	5	13,5	M6x1	960	480
SA203	17	12	40	6	28,6	28,6	5	13,5	M6x1	960	480
SA204	20	14	47	7	31	33,3	5	13,5	M6x1	1000	630
SA205	25	15	52	7,5	31	38,1	5	13,5	M6x1	1100	710
SA206	30	16	62	8	35,7	44,5	6	15,9	M8x1	1520	1020
SA207	35	17	72	8,5	38,9	55,6	6,5	17,5	M8x1	2010	1390
SA208	40	18	80	9	43,7	60,3	6,5	18,3	M8x1	2560	1810
SA209	45	19	85	9,5	43,7	63,5	6,5	18,3	M8x1	3300	2100
SA210	50	20	90	10	43,7	69,9	6,5	18,3	M8x1	3500	2300
SA211	55	24	100	12	48,4	76,2	8	20,7	M10x1	4400	3000
SA212	60	24	110	12	53,1	84,2	8	22,3	M10x1	4850	2960

RVS lagers kunnen 20 tot 25% minder gewicht hebben

