

LRS MET AS WIELEN

LRS met as



Eigenschappen:

- Minimale impact op de vloer
- Absorbeert trillingen
- Lage rolweerstand op oneffen vloeren
- Verkrijgbaar in niet-markerende versie

Kenmerken:

- LRS wielen met as:
- Stalen velg of kunststof velg
- Glijlager of kogellager

Opmerkingen:

De opgegeven luchtdrukwaarden (bar) moeten regelmatig worden opgevolgd en gecontroleerd.



Materiaal: rubber

Artikel	Wiel ø	Breedte	Asgat	Buslengte	Dimensie	Loopvlak dikte (ply)	Band spanning (bar)	profiel	Max (kg)
LRS1-400-100-100-G17-AM Code: 80022973	400	100	17	100	15 3/4 x 4	2-laags	2	rib	250
LRS2-400-100-100-G17-AM Code: 80013318	400	100	17	100	15 3/4 x 4	2-laags	2	country	250
LRS1-400-100-97-K15-AM Code: 80022972	400	100	15	97	15 3/4 x 4	2-laags	2	rib	250
LRS1-400-100-128-G10-AM Code: 80022974	400	100	10	128	15 3/4 x 4	2-laags	2	rib	250
LRK1-400-100-130-R20-AM Code: 80029248	400	100	20	130	15 3/4 x 4	2-laags	2,5	rib	150

