

# PUZA WIELEN

## PUZA



### Eigenschappen:

- hoog draagvermogen
- slijtvast, niet strepend, schokbestendig
- lage rolweerstand
- uitstekende chemische bestendigheid, olie- en vetbestendigheid
- bestand tegen snijden door metaal spaanders

### Kenmerken:

- PUZA-wielen:
- Gegoten aluminium kern met kogellager
- loopvlak van voorgevormd polyurethaan, ~ 92° shore A
- cilindrisch loopvlak

Materiaal: polyurethaan



Artikel	Wiel Ø	Breedte	Asgat Ø	Buslengte	max (kg)
PUZA-080-36-40-K12 Code: 80022513	80	36	12	40	180
PUZA-100-40-40-K12 Code: 80038440	100	40	12	40	280
PUZA-125-40-50-K20 Code: 80038441	125	40	20	50	350
PUZA-150-50-60-K20 Code: 80031297	150	50	20	60	500
PUZA-160-50-60-K20 Code: 80038442	160	50	20	60	500
PUZA-160-50-60-K25 Code: 80036202	160	50	25	60	500
PUZA-180-50-60-K20 Code: 80031726	180	50	20	60	600
PUZA-180-50-60-K25 Code: 80022523	180	50	25	60	600
PUZA-200-50-60-K20 Code: 80038443	200	50	20	60	700
PUZA-200-50-60-K25 Code: 80022527	200	50	25	60	700
PUZA-250-50-60-K25 Code: 80017896	250	50	25	60	800
PUZA-250-60-60-K25 Code: 80013016	250	60	25	60	800

# PUZA WIELEN

**PUZA**  
tot 700 kg  
gemiddeld gewicht  
huizing IM



Kenmerken:

- zwenkwielen IM:
- zware stalen plaatbehuizing, verzinkt
- vork met dubbel kogellager

Materiaal: polyurethaan



zwenkwiel	zwenkwiel met rem	bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	max (kg)
L-IM-PUZA-080-K-3 Code: 80020232	L-IM-PUZA-080-K-3-DSN Code: 80020238	B-IM-PUZA-080-K Code: 80020244	80	36	108	40	105 x 80	80 x 60	8,5	180
L-IM-PUZA-100-K-3 Code: 80020233	L-IM-PUZA-100-K-3-DSN Code: 80020239	B-IM-PUZA-100-K Code: 80020245	100	40	128	40	105 x 80	80 x 60	8,5	280
L-IM-PUZA-125-K-3 Code: 80020234	L-IM-PUZA-125-K-3-DSN Code: 80020240	B-IM-PUZA-125-K Code: 80020246	125	40	155	40	105 x 80	80 x 60	8,5	350
L-IM-PUZA-160-K-3 Code: 80020235	L-IM-PUZA-160-K-3-DSN Code: 80020241	B-IM-PUZA-160-K Code: 80020247	160	50	200	56	135 x 110	105 x 80	10,5	500
L-IM-PUZA-200-K-3 Code: 80020236	L-IM-PUZA-200-K-3-DSN Code: 80020242	B-IM-PUZA-200-K Code: 80020248	200	50	245	56	135 x 110	105 x 80	10,5	500
L-IM-PUZA-250-K-3 Code: 80023356	L-IM-PUZA-250-K-3-DSV Code: 80023357	B-IM-PUZA-250-K Code: 80023358	250	60	297	67	135 x 110	105 x 80	10,5	700

# PUZA WIELEN

**PUZA**  
tot 700 kg zware  
huizing IG



Kenmerken:

- zwenkwielen serie IG:
- versterkte stalen plaat behuizing, verzinkt
- vork met dubbel kogellager en geharde lagerschalen met afdichting
- kan worden gesmeerd
- vork zonder centreerpen



Materiaal: polyurethaan

zwenkwiel	zwenkwiel met rem	bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	max (kg)
L-IG-PUZA-082-K-3 Code: 80036842	L-IG-PUZA-082-K-3-DSV Code: 80019440	B-IG-PUZA-082-K Code: 80015515	82	30	118	40	105 x 85	80 x 60	9	180
L-IG-PUZA-100-K-3 Code: 80019442	L-IG-PUZA-100-K-3-DSV Code: 80019443	B-IG-PUZA-100-K Code: 80015516	100	40	127	40	105 x 85	80 x 60	9	280
L-IG-PUZA-125-K-3 Code: 80037537	L-IG-PUZA-125-K-3-DSV Code: 80037769	B-IG-PUZA-125-K Code: 80037538	125	40	178	50	135 x 110	105 x 75	11	350
L-IG-PUZA-160-K-3 Code: 80034629	L-IG-PUZA-160-K-3-DSV Code: 80036615	B-IG-PUZA-160-K Code: 80015519	160	50	215	53	135 x 110	105 x 75	11	500
L-IG-PUZA-200-K-3 Code: 80036520	L-IG-PUZA-200-K-3-DSV Code: 80037295	B-IG-PUZA-200-K Code: 80030969	200	50	245	65	135 x 110	105 x 75	11	700



met richtingvastzetter